

Dachflächengestaltung

Solarkollektoren und liegende Dachfenster mit einer max. Größe von 1,5 qm sind in Größe, Form und Farbgebung in einem gestalterisch harmonischen Verhältnis in die Dachhaut zu integrieren.



Bebauungsplan

Kreuznach

Gräbenrinne

Drainrohr

Lage

Systemschicht

Gebäude
 Oberer
 ist die
 Außen
 Unter
 a) taucht
 des
 b) biegt
 des
 b

Drainrohr
 Dämmung
 Differenz
 und Sch
 Außenw

PLAN

OFFENLEGUNGSPLAN

Stadt Höxter

Stadtkern

Bebauungsplan Nr. 8/2

1. Änderung

„Gelände am Ziegenberg, unterhalb
der Jugendherberge“ (Teilgebiet östlich des Turmweges)

Gemarkung Höxter

Flur 20

M 1: 500

1. Ausfertigung

RECHTSGRUNDLAGE:
§§ 2 und 10 Bundesbaugesetz (BBauG) vom 23. 6. 1950 (BGBl. I S. 341) in der Neufassung des Bekanntmachung vom
18. August 1976 (BGBl. I S. 2235), zuletzt geändert am 6. 7. 1979 (BGBl. I S. 949); § 103 Bauordnung NW (BauO NW)
i. d. F. vom 27. 1. 1970 (GV NW S. 96), zuletzt geändert am 5. 7. 1976 (GV NW S. 264) in Verbindung mit § 4 des L DVO
zum BBauG vom 29. 11. 1950 (GV NW S. 433), zuletzt geändert am 21. 4. 1970 (GV NW S. 299) und § 9 Abs. 4 BBauG

KARTENGRUNDLAGE:
VERGROSSERUNG DER FLURKARTE VON 1:1000 AUF 1:500

Plan Nr. 8/2-1.Ä./72oo